

• Campana extrasilenciosa: máximo rendimiento con mínimo ruido.

• Motor EcoSilence™: Motor eficiente, silencioso, robusto y

- Ilumiación LED: mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- Potencia intensiva: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.



Tipología : Pull-out

Certificaciones de homologacion : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 385mm x

524.0mm x 290mm mm

Dist mín resp zonas cocc eléct : 430 mm Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm

Peso neto: 12,5 kg

Tipo de control : Electrónica

Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos

Máxima extracción de aire : 395 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo :

628 m<sup>3</sup>/h

Máxima extracción de aire en recirculación : 358 m³/h Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 700 m³/h

Número de lámparas : 3

Nivel de contaminación acústica : 53 dB(A) re 1 pW Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm

Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Código EAN : 4242005232116 Potencia de conexión : 146 W Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tensión : 220-240 V Frecuencia : 50; 60 Hz

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación : Integrable





#### Accesorios opcionales

DSZ4565 : Kit recirc. tradicional

DSZ4920 : Kit instalación campana telescópica 90cm

DSZ4961 : Accesorio ocultar campana DWZ1IT1D1 : Kit recirc. larga duración


DWZ1IX1C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen DWZ2IT1I4 : Set de recirculacion alta eficiciencia






- 90 cm Campana, Acero inoxidable
- Ancho 90 cm
- PerfectAir Sensor: funcionamiento automático
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero.
  10 años de garantía
- Electrónica TouchControl
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Iluminación LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 395 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Instalación en recirculación
- Sistema de fácil instalación.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 898 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).






la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

Dimensiones en mm





La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm
Dimensiones en mm

