Campana decorativa integrada, 60 cm
3BD866MX

3BD866MX

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D)*
- Control mecánico
- Visera de cristal de protección de humos y vapores
- Mando central ocultable
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 620 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación

Accesorios opcionales

DWZ0IB0U0 Set de recirculacion tradicional
DWZ0IB5G0 Canal de ventilación
DWZ0IB5N0 Canal de ventilación
DWZ1IT1D1 Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Accesorios incluidos

4242006287665

A

Campana decorativa integrada, 60 cm
3BD866MX

Dimensiones en mm
Vista frontal



Dimensiones en mm
Vista lateral



Dimensiones en mm



Desde el borde superior del soporte para ollas:
A: Cocina eléctrica
B: Cocina de gas

Dimensiones en mm



A: Zona sin bisagras

Características
Tipología: Built-in/Built-under
Certificaciones de homologacion: CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 356mm x 562.0mm x 310mm mm
Altura del producto, sin conducto decorativo: 60 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct: 500 mm
Dist mín resp zonas cocc gas: 650 mm
Peso neto: 5,3 kg
Tipo de control: Mecánico
Número de niveles de extracción: 3
Máxima extracción de aire: 620 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 594 m³/h
Número de lámparas: 2
Nivel de contaminación acústica: 70 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire: 150 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242006287665
Potencia de conexión: 255 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de instalación: Integrable

Características de consumo y conexión

2022-03-21