

Módulo de integración, 53 cm, plata metalizado  
3BF266NX




### **3BF266NX**

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D)\*
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 618 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 362 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.


### **Accesorios incluidos**

**4242006284510**


**Módulo de integración, 53 cm, plata metalizado**  
**3BF266NX**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

**Características**

**Tipología:** Built-in/Built-under

**Certificaciones de homologacion:** CE, VDE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica:** 130 cm

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):** 255mm x 500.0mm x 350mm mm

**Dist mín resp zonas cooc eléct:** 650 mm

**Dist mín resp zonas cooc gas:** 650 mm

**Peso neto:** 7,8 kg

**Tipo de control:** Mecánico

**Máxima extracción de aire:** 363 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:** 395.0 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en recirculación:** 268 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en nivel intensivo:** 618 m<sup>3</sup>/h

**Número de lámparas:** 2

**Nivel de contaminación acústica:** 56 dB(A) re 1 pW

**Diámetro de la salida de aire:** 120 / 150 mm

**Material del filtro antigrasa:** Aluminio lavable

**Código EAN:** 4242006284510

**Potencia de conexión:** 206 W

**Intensidad corriente eléctrica:** 10 A

**Tensión:** 220-240 V

**Frecuencia:** 50 Hz

**Tipo de enchufe:** Schuko con conexión a tierra

**Tipo de instalación:** Integrable

**Características de consumo y conexión**

**2022-03-23**