

Campana telescópica, 60 cm, plata metalizado
3BT264MX



3BT264MX

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)*
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 389 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 257 m³/h
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Accesorios opcionales:
 - LZ45450: set tradicional para instalar en recirculación

Accesorios opcionales



LZ11IT114 Set de recirculacion alta eficiencia

LZ45450 Kit recirc. tradicional






Accesorios incluidos

4242006294304

Campana telescópica, 60 cm, plata metalizado 3BT264MX



La adaptación de la profundidad de la coquera del filtro es posible hasta 20 mm. Dimensiones en mm



Características

Tipología: Pull-out

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Dist mín resp zonas cocc eléct: 430 mm

Dist mín resp zonas cocc gas: 650 mm

Peso neto: 8,6 kg

Tipo de control: Mecánico

Número de niveles de extracción: 3

Máxima extracción de aire: 388 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación: 257 m³/h

Número de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica: 67 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006294304

Potencia de conexión: 108 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integable

Características de consumo y conexión

2022-04-06