



CNL 6415 PLUS Campana Extensible con 5+1 velocidades y motor ECOPOWER de 60 cm



LED



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana Extensible con 5+1 velocidades y motor ECOPOWER de 60 cm

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40436820
EAN. 8421152146200



CNL 6415 PLUS

CARACTERÍSTICAS

Frente inox anti huella / cristal blanco / cristal negro extraíble y sustituible

Mandos electrónicos

Cinco velocidades + intensiva

Programador del tiempo de aspiración

Barra de iluminación LED

Automática

Motor blindado de doble turbina ECOPOWER

Capacidades de extracción(*): min.141 m³/h - máx.385 m³/h

Potencia sonora(*): min.52 dBA - máx.64 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CNL 1 C)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 184

Anchura del producto (mm):


600

Profundidad del producto

(mm): 300/490

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 7,26



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Extensible

Estilo: Integradas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø Salida (mm): 120

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 19

Tipo de enchufe: European plug

Fuente de alimentación (V): 230

Frecuencia (Hz): 50

Potencia total de la campana (W): 119

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 110

Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 393

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 30,3

Clase energética: A

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 26,7

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: B

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 43,3

**FICHA DE INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO - REGLAMENTO
DELEGADO (UE) 65/2014**

ACCESORIOS

MODELOS

Clase de eficiencia de la iluminación: A
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : C
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 141
Caudal de aire máximo (Qmax): 293
Flujo de aire (Qboost): 385
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 52
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 64
Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 69
Índice de eficiencia energética (EEI): 54,1
Factor de aumento de tiempo: 1,0
Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep): 264
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 65,0
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 9
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 390

Válvula antirretorno: Sí
Filtro de carbón (opcional): CNL 1 C
Descripción del filtro de carbón: FILTRO CARBON CNL 1C

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Inox
Panel de control: Electrónico
Tiempo de retardo: Sí
Iluminación automática: Sí
Número de velocidades: 5+1
Panel frontal antihuellas: Sí

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: CNL 6415 PLUS
Consumo anual de energía: 30,3
Clase de eficiencia energética: A
Eficiencia fluidodinámica: 26,7
Clase de eficiencia fluidodinámica: B
Eficiencia de iluminación: 43,3
Clase de eficiencia de iluminación: A
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: C
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 141
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 293
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : 385
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 52
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal): 60
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada): 69
Consumo eléctrico en modo apagado (W): n.a
Consumo eléctrico en modo de espera (W) : n.a



CNL 6415 PLUS

ETIQUETA ENERGÉTICA

