CAMPANAS**TELESCÓPICAS**

motor BRUSHLESS

TFH 7600 GWH

TFH 7600 GWH
Cod. **02010203** EAN **8422248061940**

- Panel de **Control Táctil** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + **1 TURBO**
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **820m³/h** - 200m³/h
- **Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **130W**
- **Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad**
- **Interior blindado fácil limpieza**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- **Acabado en cristal blanco**
- Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- **Clase de eficiencia energética: A**

► **Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón Activo .....Cod. 02825263 / EAN 8422248006552.....
Válvula antirretorno .....Cod. 02832004 / EAN 8422248480499 .....



Código	**02010203**
EAN	**8422248061940**
Modelo	**TFH-7600 GWH**
Tipo	Telescópica
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	32,2
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	28,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	525
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	710
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,41
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1
EEI (Eficiencia Energética)	52,8
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	348,4
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	224
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	76,1
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	280
Altura máxima total (mm)	271
Altura mínima total (mm)	271
Diametro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BTDCA
Niveles de extracción	4+1
Consumo máximo motor (W)	130
Pressión Máxima (Pa)	455
Pressión Turbo (Pa)	470
Tipo de control	TC5i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	√
Iluminación	
Clase de lámparas	Ecoled
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	137
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02825272*
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02825263
Tubo flexible silenciador	02893002